



ИНВЕРТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР **G1200iS**

1200 Вт Максимальная мощность
1000 Вт Номинальная мощность



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
59 CM3



БЕЩЕТОЧНЫЙ
МЕДЕННЫЙ
АЛЬТЕРНАТОР



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ТОКА
PURE SINE OUTPUT



КОМПАКТНЫЙ И
ЛЕГКИЙ: 13 КГ



ТИХИЙ: 59 ДБ(А)



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РЕЖИМ

G1200iS

ИНВЕРТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ОСОБЕННОСТИ

Пластиковый корпус с шумоизоляцией генератора G1200iS обеспечивает сохранность основных узлов и низкий уровень шума во время работы: не более 59 дБ(А) на расстоянии 7 метров. Двигатель генератора G1200iS рабочим объемом 59 см³ запускается ручным стартером быстро и легко, даже при низких температурах. Генератор G1200iS оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Масса генератора – всего лишь 13 кг, что является одним из лучших показателей в классе.

Топливный бак 2,5 литров обеспечивает 5 часов 20 минут работы от одной заправки при нагрузке 50% (0,5 кВт) и 3 часа 20 минут при 100% нагрузке (1 кВт).



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Генератор G1800iS это идеальный вариант для кемпинга, походов и поездок на природу, для коммунальных служб и отделочных работ. Экономичный, тихий, легкий, компактный, с напряжением и током высочайшего качества, генератор G1800iS обеспечит электропитание не только для освещения и электроинструмента для отделочных работ, но и любого другого электронного оборудования, такого как музыкальная аппаратура, радиоэлектронная аппаратура, ТВ, приставки, компьютеры, ноутбуки и др.

Легкий и компактный, с удобной ручкой для переноски, инверторный генератор G1800iS поместится в багажнике любого автомобиля и не займет там много места.



КЭМПИНГ И
ПОЕЗДКИ
НА ПРИРОДУ



ВЫЕЗДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



КОММУНАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ



СТРОЙКА,
ОТДЕЛКА
И РЕМОНТ



ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	1,2 кВт
Номинальная мощность	1 кВт
Тип генератора	однофазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	H
Коэффициент мощности	1,0
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	4,35 А
Рабочий объем двигателя	59 cc
Электростартер	нет
Подключение блока автозапуска	нет
Тип свечи зажигания	TORCH A5RTC BOSCH U24BC NGK CR7HS CHAMPION RZ10YC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	2,5 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10w40
Объем масляного картера	0,33 л
Уровень шума LPA(7m)	59 дБ(А)
Габариты генератора	440 x 250 x 405 мм
Габариты упаковки	470 x 280 x 430 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	13 / 14,6 кг