



Триммер бензиновый GT33S



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU




WWW.SUNREKA-TOOLS.RU




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
33 СМЗ / 1,2 Л.С.



МАКСИМАЛЬНЫЕ
ОБОРОТЫ
9 000 ОБ/МИН



ПРОЧНАЯ ШПУЛЯ
С ЛЕГКОЙ
ЗАПРАВКОЙ ЛЕСКИ



СТАЛЬНОЙ ДИСК
С 40 ЗУБЬЯМИ
В КОМПЛЕКТЕ

GT33S

Триммер
бензиновый

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновый триммер SUNREKA GT33S построен на базе двигателя рабочим объемом 33 куб. см и неразъемной штанги и цельным кованым стальным валом для передачи вращения на шпулю или режущий диск. Пластиковый корпус двигателя имеет новый оригинальный дизайн, который не только выделяется среди конкурентов на рынке, но и имеет улучшенные характеристики: пересмотрено и улучшено охлаждение цилиндра двигателя, а также кнопка праймера (насос предварительной подкачки топлива) установлена снаружи двигателя, а не внутри в глубине под крышкой, на карбюраторе, как предусматривает стандартная и наиболее распространенная конструкция. Крышка воздушного фильтра снимается легко, и фиксируется плотно. Фиксатор с возможностью настройки не только линейного, но и угловых положений рукоятки, позволяет настроить инструмент так, что бензиновым триммером SUNREKA GT33S удобно работать человеку любого роста и комплекции. Что является очень важным для работ даже невысокой продолжительности, от 10-15 минут. В качестве режущего инструмента можно использовать шпулю с леской, максимального диаметра Ø3 мм, а также режущие лезвия: 3х-лопасной нож и режущий диск с 40-ка наплавленными острыми ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ, которые без проблем справятся даже с кустарниками и ветками толщиной несколько сантиметров.

Описание



Бензиновый триммер SUNREKA GT33S это отличный помощник по уходу за участком, который может как дополнять газонокосилку, так и самостоятельно справиться с широким комплексом задач на дачном и садовом участках и других зонах озеленения.

Бензиновый триммер SUNREKA GT33S отлично подойдет для работ невысокой и средней интенсивности по газону и траве, для расчистки участка от сорняков, кустарников, для дачных, придомовых и садовых участков до 6 соток. А также, для очистки труднодоступных участков, куда газонокосилка не может проехать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	2х-тактный, воздушного охлаждения
Рабочий объем двигателя	33 куб. см
Максимальная мощность	0,9 кВт @ 7000 об/мин
Обороты холостого хода двигателя	3000 об/мин
Максимальная скорость двигателя	9000 об/мин
Редуктор привода шпули	конический / 17:22
Топливо	бензин автомобильный АИ-92
Масло	для 2х-тактных двигателей возд. охл.
Пропорция бензин : масло	40 (бензин) : 1 (масло)
Ти свечи зажигания	RCJ6Y, LT7M
Звуковая мощность LWA	112,4 дБ(А)
Уровень шума LPA(4м)	100,8 дБ(А)
Объем топливного бака	750 мл
Габариты упаковки	1100 x 270 x 160 x 260 мм
Масса нетто / брутто	7,3 / 11,7 кг