



Бензиновая
мотопомпа

GWP50T



РАСХОД: 520 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 30 М

ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**
212 CM3 / 7 л.с.




**ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ**



**КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ**



**ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА**



**КОВАНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОЛЕНВАЛ**


GWP50T

Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновые мотопомпы для грязной воды SUNREKA GWP50T оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов на базе карбида кремния, которые идеально подходят для перекачки грязной и сильнозагрязненной воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мотопомпа SUNREKA GWP50T предназначена для перекачки грязной воды с твердыми включениями размерами до 10 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø50мм (2"), что дает производительность до 520 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 30 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака объемом 3,6 л: до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.

Производительность	520 л/мин
Максимальный подъем	30 м / 0,3 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	10 мм
Входной/выходной патрубки	2" / Ø50 мм
Материал крыльчатки	чугун
Механич. уплотнение	карбид кремния
Двигатель	SUNREKA 212 cc
Максимальная мощность	7 л.с. / 5,2 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10W40
Тип свечи зажигания	F6TC
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем моторного масла	0,6 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	79 дБ(А)
Габариты упаковки	540 x 460 x 465 мм
Масса нетто / брутто	31 / 33 кг